

# Баня «Лена»

Длина	Ширина	Цена
<b>6 метров</b>	<b>2,5 метра</b>	<b>365 000 рублей</b>



Спецификация	
Фундамент	Столбчатый из бетонных блоков (бетонные блоки 20x20x40 см. 6-8 штук в комплекте).
Обвязка	Брус 100x200 мм. Между блоками и обвязочным брусом прокладывается рубероид.
Стены	Металлосайдинг - тип «Блок-Хаус». Изоспан. Термобазальт 100 мм. Фольга. Вагонка.
Половые лаги	Выполнены из доски 50x200 мм.
Пол	Половая доска Сорт А 30x80. Утепление Термобазальт 100 мм. Фольга. Система обогрева пола (принудительная циркуляция теплого воздуха).
Внутренние перегородки	Каркасно-щитовые, обшитые вагонкой, высший сорт. Термобазальт 50 мм. Фольга с двух сторон
Окна	Деревянные с остеклением:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- размер 0,6x0,45 м в количестве 1 шт.</li> <li>- размер 0,6x0,45 м в количестве 1 шт.</li> </ul>
Двери	Каркасные, обшитые вагонкой. Между вагонкой Термобазальт 50 мм - 2 шт
Внутренняя отделка	<p><b>Раздевалка:</b> потолок, перегородки обшиваются вагонкой, класс Б. Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. На стыки углов потолка и пола прибивается плинтус.</p> <p><b>Парное и моечное отделение:</b> потолок, перегородки и стены обшиваются вагонкой, высший сорт. Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. На стыки углов потолка и пола прибивается плинтус.</p>
Утеплитель	<p>Термобазальт</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утепление пола 100 мм</li> <li>- утепление потолка 100мм</li> <li>- утепление стен 100 мм</li> </ul>
Крыша	Двухскатная, конек 0,15 м
Кровля	Кровельный профнастил
Высота потолка	2,05 м
Электрика	Освещение в каждом отделении - установлены банные стеклянные светильники. В предбаннике поставлена розетка. Вся электрика проведена через кабель-канал и подключена через автоматы 16А - на свет, 16 А - на розетку. Кабель-канал и все комплектующие имеют цвет дерева.
В общем отделении	Двухъярусные осиновые полки, банная металлическая печь «Оса» со встроенным баком для горячей воды, дымоход от печи с искрогасителем и пожарной защитой, стол складной, 2 стула.
Обработка бани	Полы, половые лаги, обвязка бани полностью обработаны огне-биозащитой «Сенеж»
Печь «Оса»	Уникальная печь собственного производства с системой дожига (быстрый обогрев бани, экономия дров 2,5-3 раза). Печь связана с принудительной циркуляцией теплого воздуха и обогревом пола.